



NEPTUN LED V2

Oprawy przemysłowe




Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw $Ra > 80$. Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp. Zasilanie przelotowe 16 A.



Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
NEPTUN LED V2 1300	1204 / 1342	7,3 / 7	3000 / 4000	600 x 72 x 58
NEPTUN LED V2 2200	2109 / 2350	12,3 / 12	3000 / 4000	600 x 72 x 58
NEPTUN LED V2 4400	4219 / 4700 / 4852 / 5100	24,2 / 24 / 28,5 / 29	3000 / 4000	600 x 92 x 60 / 600 x 72 x 58 / 1200 x 72 x 58
NEPTUN LED V2 4400 HT50	5100	28,5	4000	1200 x 72 x 58
NEPTUN LED V2 5200	6066 / 6375	35,1 / 35	3000 / 4000	1200 x 72 x 58
NEPTUN LED V2 5200 HT50	6375	35,1	4000	1200 x 72 x 58
NEPTUN LED V2 5500	6065 / 6376	34,7 / 35	3000 / 4000	1500 x 72 x 58 / 1500x 72 x 58
NEPTUN LED V2 5500 HT50	6376	34,7	4000	1500 x 72 x 58
NEPTUN LED V2 7500	7581 / 7971	42,2 / 42	3000 / 4000	1500 x 92 x 60
NEPTUN LED V2 7500 HT50	7971	42,2	4000	1500 x 92 x 60
NEPTUN LED V2 8800	8492 / 8925	46,9 / 47	3000 / 4000	1200 x 92 x 60
NEPTUN LED V2 8800 HT50	8925	46,9	4000	1200 x 92 x 60
NEPTUN LED V2 10000	9704 / 10200	56,8 / 57	3000 / 4000	1200 x 92 x 60
NEPTUN LED V2 11000	10613 / 11157	57,7 / 58	3000 / 4000	1500 x 92 x 60
NEPTUN LED V2 16000	16016	97,4	4000	1200 x 92 x 60

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 40/-40 ÷ 50/-25 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E) DIM DALI (EDD) *
Współczynnik mocy cos φ	>0,95

* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	poliwęglan
Kolor	RAL 9006 (szary)
Przesłona	PC-FROZEN (poliwęglan mrożony)

Informacje dodatkowe:

Możliwość zasilania przelotowego 16 A. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024