



STREETPARK S LED ENEC V/SP/KLII

Oprawy zewnętrzne



Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Budowa dwukomorowa, beznarzędziowy dostęp do komory elektrycznej i optycznej bez zdejmowania oprawy ze słupa. Konstrukcja płaska, bez wystających elementów oraz uźebrowań, o konstrukcji samoczyszczącej (zapewnione minimalne kąty pochylenia powierzchni radiatora umożliwiające samoczyszczenie podczas opadów deszczu). Dławnica dla przewodu zasilającego o przekroju od 9,5 mm do ϕ 12 mm. Dostępne dwa uchwyty: 48 mm i 60 mm. Regulacja kąta nachylenia oprawy od -20° do $+20^\circ$ oraz od -5° do $+20^\circ$ (dla montażu 90° względem wysięgnika). Zawartość składowych harmonicznych THD < 8%. Oprawa posiada dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (chroniące elementy oprawy jak i sterownik) realizujące ochronę na poziomie 10 kV/ 5 kA. Opcjonalnie oprawa wyposażona w gniazdo typu Nema Socket 7 pin lub Zhaga. Produkt z certyfikatem ENEC i ENEC PLUS.






Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
STREETPARK S LED ENEC 3600 STREET-M1	3920	23	4000	628 x 266 x 99
STREETPARK S LED ENEC 4800 STREET-M1	5124	30	4000	628 x 266 x 99
STREETPARK S LED ENEC 4800 STREET-M2	5124	30	4000	628 x 266 x 99
STREETPARK S LED ENEC 5300 STREET-M1	5880	33	4000	628 x 266 x 99
STREETPARK S LED ENEC 5300 STREET-M2	5880	33	4000	628 x 266 x 99
STREETPARK S LED ENEC 7200 STREET-M1	7686	44	4000	628 x 266 x 99
STREETPARK S LED ENEC 7200 STREET-M2	7686	44	4000	628 x 266 x 99
STREETPARK S LED ENEC 8900 STREET-M1	9363	54	4000	628 x 266 x 99
STREETPARK S LED ENEC 8900 STREET-M2	9363	54	4000	628 x 266 x 99
STREETPARK S LED ENEC 10500 STREET-M2	10977	65	4000	628 x 266 x 99

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220...240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	100000
Lx/By	L90/B10
CRI	>70
SDCM (źródła LED)	
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ 50
Dostępne zasilacze	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	0,99 0,97 > 0,95 dla mocy znamionowej *

Cechy mechaniczne:

Montaż	na słupach / wysięgnikach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9007 (ciemny szary)
Przesłona	szyba hartowana transparentna o grubości 5 mm

* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 10-12-2021