



## **PAREO NEW LED**

### Aussenleuchten









Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.



Reserve Kadzielnia Kielce















## Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
PAREO NEW LED 3000	2920	20	4000	Ø448 x 476
PAREO NEW LED 4000	4092	27	4000	Ø448 x 476
PAREO NEW LED 6000	6136	41	4000	Ø448 x 476

# **Technische Zeichnung:**





### Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	70000
Lx/By	L70/B10/L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

## Produktmerkmale:

Montageart	Mastmontage		
Leuchtenkörper	Aluminium		
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)		
Abdeckung	transparentes Polycarbonat		

### Zusätzliche Informationen:

Optional kann die Leuchte die Schutzart IP65 haben.