

Produkt: PATOS-LINE LED 3300 PLX EDD 830 LINE-1S / CONNECTOR TYPE-LF 600/300  
Index: 19.0032.0616.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 602/301 x 76 x 83 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2205 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21 W. Lichtausbeute: 105 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten                                           |
| Familie   | PATOS LINE LED CONNECTOR L                                          |
| Type      | PATOS-LINE LED 3300 PLX EDD 830 LINE-1S / CONNECTOR TYPE-LF 600/300 |
| Index     | 19.0032.0616.34                                                     |



Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 3309                                   |
| LED-Leistung [W]              | 19                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2205                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 21                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 105                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                         |

Technische Daten



|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe          | weiß                            |
| Abdeckung              | PLX (PMMA opal)                 |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                            |
| Abmessungen [mm]       | 602/301 x 76 x 83               |
| Einbaudurchmesser [mm] | 604/302 x 80                    |

Lichtverteilung

