

Produkt: PATOS-LINE LED 3900 PLX E 830 LINE-S / CONNECTOR TYPE-TB 600/600/600  
Index: 19.0033.0202.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1126/602 x 76 x 83 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2697 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Lichtausbeute: 104 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten                                            |
| Familie   | PATOS LINE LED CONNECTOR T                                           |
| Type      | PATOS-LINE LED 3900 PLX E 830 LINE-S / CONNECTOR TYPE-TB 600/600/600 |
| Index     | 19.0033.0202.34                                                      |



Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 4047                                   |
| LED-Leistung [W]              | 23                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2697                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 26                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 104                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe          | weiß                            |
| Abdeckung              | PLX (PMMA opal)                 |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                            |
| Abmessungen [mm]       | 1126/602 x 76 x 83              |
| Einbaudurchmesser [mm] | 1127/605 x 80                   |

## Lichtverteilung

