

Produkt: PATOS-LINE LED 3900 MICRO-PRM EDD 830 LINE-1S / CONNECTOR TYPE-TB 600/600/600  
Index: 19.0033.0208.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1126/602 x 76 x 83 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3048 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Lichtausbeute: 117 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten                                                     |
| Familie   | PATOS LINE LED CONNECTOR T                                                    |
| Type      | PATOS-LINE LED 3900 MICRO-PRM EDD 830 LINE-1S / CONNECTOR TYPE-TB 600/600/600 |
| Index     | 19.0033.0208.34                                                               |




Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 4047                                   |
| LED-Leistung [W]              | 23                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 3048                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 26                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 117                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 82,8° / 97,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                         |

Technische Daten

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage        |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                             |
| Leuchtenfarbe          | weiß                                   |
| Abdeckung              | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                   |
| Abmessungen [mm]       | 1126/602 x 76 x 83                     |
| Einbaudurchmesser [mm] | 1127/605 x 80                          |



## Lichtverteilung

