

Produkt: PATOS O65 LED 8400 PLX EDD 830**Index:** 19.0035.3004.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø672 x 150 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5836 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 65 W. Lichtausbeute: 90 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	PATOS O LED
Type	PATOS O65 LED 8400 PLX EDD 830
Index	19.0035.3004.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	8058
LED-Leistung [W]	62
Leuchtenlichtstrom [lm]	5836
Gesamtleistungsaufnahme [W]	65
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	90
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 112,8° / 113,8°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

Technische Daten



Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	9,2
Abmessungen [mm]	Ø672 x 150
Einbaudurchmesser [mm]	Ø676

Lichtverteilung

