

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 4000/8000 PLX-T/PLX E 24 830 / L-2254MM**Indeks:** 19.2117.4531.24

Opis

Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego. Prosta konstrukcja oprawy (nie ma płyt montażowych czy płyt Led). LEDy w wersji standardowej montuje się poprzez wsuwanie do slotu na środku profilu. Bezpośrednio-pośredni rozsył światła. Dostępne układy optyczne: przesłona opalizowana PMMA (PLX), mikropryzmatyczna PMMA (Micro-PRM). Przesłona wykorzystywana do rozsyłu pośredniego (na górze oprawy) dostępna tylko w wersji PLX-T (przezroczyste PMMA). Oprawa w wersji solowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny RAL 9005, biały RAL 9016 lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. Poliwęglanowe end capy w kolorze szarym, białym lub czarnym. Płyta z tworzywa sztucznego (HIPS) maskująca komorę elektroniki. Możliwość zastosowania aluminiowej zatrzaskiwanej maskownicy aluminiowej. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych.

Informacje o produkcie

Kategoria **Compact**Rodzina **X-LINE PRO COMPACT UP&DOWN**Nazwa **X-LINE PRO COMPACT 4000/8000 PLX-T/PLX E 24 830 / L-2254MM**Indeks **19.2117.4531.24**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	13024
Moc LED [W]	66,8
Strumień oprawy [lm]	9116,8
Moc oprawy [W]	75,9
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	120,1
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,2°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	10 (B10), 18 (B16), 18 (C10), 30 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	za pomocą akcesoriów na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przesłona	PLX-T/PLX (przezroczyste PMMA/opalizowane PMMA) [od góry/od dołu]
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	2254 x 60 x 72

Fotometria

