

**Produkt:** ARTSHAPE LINE WALL L-320 UP&DOWN 650/650 PLX E 25 830

**Index:** 19.3001.1002.25



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 320 x 110 x 85 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 707 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9 W. Lichtausbeute: 79 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0° C bis 40° C.

## Produktmerkmale


|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten                             |
| Familie   | ARTSHAPE LINE WALL                                    |
| Type      | ARTSHAPE LINE WALL L-320 UP&DOWN 650/650 PLX E 25 830 |
| Index     | 19.3001.1002.25                                       |



## Technische Daten

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 1349                                     |
| LED-Leistung [W]                             | 8                                        |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 707                                      |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 9                                        |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 79                                       |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | I                                        |
| Schutzart                                    | IP40                                     |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 60000                                    |
| Lx/By                                        | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 0 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                              |

## Technische Daten



|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Montageart          | Wandleuchte                                      |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                        |
| Leuchtenfarbe       | RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                                  |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                             |
| Abmessungen [mm]    | 320 x 110 x 85                                   |

## Lichtverteilung

