

Produkt: ARTSHAPE SIX LED MEDIUM EDGE UP&DOWN 4000/9000 PLX E 34 840 / S-1,5M

Index: 19.3004.2014.34



Beschreibung

Index

Innenbeleuchtung. Montage: An Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 900 x 809 x 85 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 35000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8329 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 105 W. Lichtausbeute: 79 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 0 \div 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0° C bis 40° C.

Produktmerkmale

Kategorie Architektonische Leuchten

Familie ARTSHAPE SIX LED

Type ARTSHAPE SIX LED MEDIUM EDGE UP&DOWN 4000/9000 PLX E 34 840 / S-1,5M

















Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4104/8910
LED-Leistung [W]	31/64
Leuchtenlichtstrom [lm]	8329
Gesamtleistungsaufnahme [W]	105
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	79
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	4
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	35000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten






Montageart	An Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	900 x 809 x 85



Lichtverteilung



Zubehör

Index 6E1-5000KW1P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-J 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index 6E1-8670-B-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

