


Produkt: EUGEN S LED 4400 PLX L-DOWN E 34 840  
Index: 19.3017.1009.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 630 x 350 x 1904 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3304 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 118 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten            |
| Familie   | EUGEN S LED                          |
| Type      | EUGEN S LED 4400 PLX L-DOWN E 34 840 |
| Index     | 19.3017.1009.34                      |



Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 4644                                     |
| LED-Leistung [W]              | 25                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 3304                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 28                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 118                                      |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP20                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Montageart          | Pollerleuchte    |
| Leuchtenkörper      | Aluminium        |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)  |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)  |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04             |
| Abmessungen [mm]    | 630 x 350 x 1904 |



Lichtverteilung

