

Produkt: MOSAIC T LED 1950 PLX EDD 34 840

Index: 19.3028.1002.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: $597 \times 345 \times 68$ mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1359 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 15 W. Lichtausbeute: 91 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^\circ$ C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Architektonische Leuchten	
Familie	MOSAIC T LED	
Туре	MOSAIC T LED 1950 PLX EDD 34 840	
Index	19.3028.1002.34	
















Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2438
LED-Leistung [W]	13
Leuchtenlichtstrom [lm]	1359
Gesamtleistungsaufnahme [W]	15
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	91
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)






Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	597 x 345 x 68



Lichtverteilung



Zubehör

Index 19.3028.1000.00

Type MOSAIC T LED - Schablone

