

Produkt: PATOS-LINE LED 3250 PLX E 840 / L-1415,2 mm

Index: 19.3030.0401.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1406 x 77 x 81 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2366 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21 W. Lichtausbeute: 113 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	PATOS LINE LED
Туре	PATOS-LINE LED 3250 PLX E 840 / L-1415,2 mm
Index	19.3030.0401.34
















Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3550
LED-Leistung [W]	19
Leuchtenlichtstrom [lm]	2366
Gesamtleistungsaufnahme [W]	21
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	113
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten





Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	5,3
Abmessungen [mm]	1406 x 77 x 81
Einbaudurchmesser [mm]	1420 x 80



Lichtverteilung

