

Produkt: PATOS-LINE LED 6600 PLX E 830 / L-1695,2 mm
Index: 19.3030.0507.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1686 x 77 x 81 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4409 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Lichtausbeute: 105 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	PATOS LINE LED
Type	PATOS-LINE LED 6600 PLX E 830 / L-1695,2 mm
Index	19.3030.0507.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6615
LED-Leistung [W]	37
Leuchtenlichtstrom [lm]	4409
Gesamtleistungsaufnahme [W]	42
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	105
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	6,24
Abmessungen [mm]	1686 x 77 x 81
Einbaudurchmesser [mm]	1700 x 80

Lichtverteilung

