

**Produkt:** PATOS-LINE LED 3250 PLX E 830 LINE-EP / L-1403,1 mm

**Index:** 19.3031.0405.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1403 x 77 x 81 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2246 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21 W. Lichtausbeute: 107 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	PATOS LINE LED LINE
Type	PATOS-LINE LED 3250 PLX E 830 LINE-EP / L-1403,1 mm
Index	19.3031.0405.34



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3370
LED-Leistung [W]	19
Leuchtenlichtstrom [lm]	2246
Gesamtleistungsaufnahme [W]	21
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	107
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

## Technische Daten



Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	5,4
Abmessungen [mm]	1403 x 77 x 81
Einbaudurchmesser [mm]	4223 x 80 (drei Elemente der Linie)

## Lichtverteilung

