

**Produkt:** TYTAN STALACTITE SLIM 1000 26° E 840 / S-1,5M H-400 RAL3011**Indeks:** 19.3037.0003.00

## Opis

Oprawa zwieszana o oświetleniu punktowym, pełniącym funkcje dekoracyjne lub światła dodatkowego. Podłużna tubularna obudowa wykonana z aluminium. Możliwe do wyboru różne warianty długości, duża paleta barw pozwalająca wyróżniać się kolorystyką do projektowanych wnętrz oraz regulowana wysokość zawieszenia. Zastosowanie: restauracje i kawiarnie, jadalnie i kuchnie, reprezentacyjne recepcje, pomieszczenia wypoczynkowe.

## Informacje o produkcie


|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy architektoniczne                                     |
| Rodzina   | TYTAN STALACTITE SLIM                                       |
| Nazwa     | TYTAN STALACTITE SLIM 1000 26° E 840 / S-1,5M H-400 RAL3011 |
| Indeks    | 19.3037.0003.00                                             |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                     |
| Strumień LED [lm]                  | 1055                                    |
| Moc LED [W]                        | 8                                       |
| Strumień oprawy [lm]               | 1004                                    |
| Moc oprawy [W]                     | 9                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 111,6                                   |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                    |
| CRI                                | >80                                     |
| SDCM (źródła LED)                  | 2                                       |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 22,6° / 23,2°  |
| Klasa ochrony                      | I                                       |
| Stopień szczelności                | IP20                                    |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Żywotność LED [h]                  | >100000                                 |
| Lx/By                              | L80/B10                                 |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                  |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                            |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                   |
| Obciążalność obwodów               | 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Montaż                | na zwieszakach             |
| Materiał              | aluminium                  |
| Kolor                 | RAL 3011 (ciemny czerwony) |
| Odporność mechaniczna | IK06                       |
| Waga [kg]             | 1                          |
| Wymiary [mm]          | Ø45 x 400                  |

Fotometria

