Produkt: AGAT LED 5200 MICRO-PRM E 840 / 600X600
Index: 19.3038.0103.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 90 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4825 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34 W. Lichtausbeute: 142 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**AGAT LED**
Type	**AGAT LED 5200 MICRO-PRM E 840 / 600X600**
Index	**19.3038.0103.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**5680**
LED-Leistung [W]	**30**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4825**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**34**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**142**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20/44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**4,73**
Abmessungen [mm]	**596 x 596 x 90**
Abmessungen M625 [mm]	**621 x 621 x 90**

Lichtverteilung



Zubehör

Index	2C1A7392-34R
Type	Adaptionsrahmen für Gipskarton-Decken 34 / 600x600