

Produkt: AGAT LED S SMOOTH 7500 PLX EDD 830 / 600X600**Index:** 19.3041.0214.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 100 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5463 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 51 W. Lichtausbeute: 107 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	AGAT LED SMOOTH
Type	AGAT LED S SMOOTH 7500 PLX EDD 830 / 600X600
Index	19.3041.0214.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	7090
LED-Leistung [W]	45
Leuchtenlichtstrom [lm]	5463
Gesamtleistungsaufnahme [W]	51
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	107
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	4
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,6° / 103,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20/44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	54000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

Technische Daten



Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 100
Abmessungen M625 [mm]	621 x 621 x 100

Lichtverteilung



Zubehör

Index 2C1A7392-34R

Type Adaptionrahmen für Gipskarton-
Decken 34 / 600x600

