**Produkt:** AGAT LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM E 840 / 1200X600
**Index:** 19.3041.0403.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 596 x 100 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 9204 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 70 W. Lichtausbeute: 131 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Einbauleuchten** |
| Familie | **AGAT LED SMOOTH** |
| Type | **AGAT LED S SMOOTH 10800 MICRO-PRM E 840 / 1200X600** |
| Index | **19.3041.0403.34** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **10680** |
| LED-Leistung [W] | **63** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **9204** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **70** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **131** |
| Farbtemperatur [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **4** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2°** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP20/44** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **54000** |
| Lx/By | **L80/B10** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **5 ÷ 30** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |

## Technische Daten




| | |
|---|---|
| Montageart | **Einbauleuchte für Deckenmontage** |
| Leuchtenkörper | **Stahlblech** |
| Leuchtenfarbe | **weiß** |
| Abdeckung | **Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK04** |
| Abmessungen [mm] | **1196 x 596 x 100** |
| Abmessungen M625 [mm] | **1246 x 621 x 100** |

## Lichtverteilung