

**Produkt:** AGAT SLIM LED 5200 PLX EDD 34 840 / L-1200**Index:** 19.3043.0213.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1196 x 115 x 88 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4272 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34 W. Lichtausbeute: 126 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | <b>Einbauleuchten</b>                             |
| Familie   | <b>AGAT SLIM LED</b>                              |
| Type      | <b>AGAT SLIM LED 5200 PLX EDD 34 840 / L-1200</b> |
| Index     | <b>19.3043.0213.34</b>                            |



## Technische Daten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle                   | <b>LED</b>                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | <b>5680</b>                                     |
| LED-Leistung [W]              | <b>30</b>                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | <b>4272</b>                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | <b>34</b>                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | <b>126</b>                                      |
| Farbtemperatur [K]            | <b>4000</b>                                     |
| CRI                           | <b>&gt;80</b>                                   |
| SDCM (LED-Quellen)            | <b>3</b>  |
| Abstrahlwinkel [°]            | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°</b> |
| Schutzklasse                  | <b>I</b>  |
| Schutzart                     | <b>IP20</b>                                     |
| Netzspannung                  | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                    |
| Lebensdauer [h]               | <b>100000 (1) / 147000 (2)</b>                  |
| Lx/By                         | <b>L80/B10 (1) / L70/B50 (2)</b>                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | <b>5 ÷ 30</b>                                   |
| Betriebsgerät                 | <b>DIM DALI (EDD)</b>                           |

## Technische Daten



|                     |  |
|---------------------|--|
| Montageart          | <b>Einbauleuchte für Deckenmontage</b> |
| Leuchtenkörper      | <b>Stahlblech</b>                      |
| Leuchtenfarbe       | <b>RAL 9016 (weiß)</b>                 |
| Abdeckung           | <b>PLX (PMMA opal)</b>                 |
| Stoßfestigkeitsgrad | <b>IK04</b>                            |
| Gewicht [kg]        | <b>3,3</b>                             |
| Abmessungen [mm]    | <b>1196 x 115 x 88</b>                 |

## Lichtverteilung

