

Produkt: BERYL NEW LED K-1 1800 EDD 33 IP20/44 830  
Index: 19.3046.2105.33



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: 115 x 115 x 98 mm. Abdeckung: PMMA transparent. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Farbe des Rahmens und des Gehäuses hat einen etwas anderen Farbton als die innere Reflektorabdeckung.

Produktmerkmale

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                            |
| Familie   | BERYL NEW LED K                           |
| Type      | BERYL NEW LED K-1 1800 EDD 33 IP20/44 830 |
| Index     | 19.3046.2105.33                           |



Technische Daten

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                 | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]         | 1760                                   |
| LED-Leistung [W]            | 12                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 14                                     |
| Farbtemperatur [K]          | 3000                                   |
| CRI                         | 85                                     |
| SDCM (LED-Quellen)          | 2                                      |
| Abstrahlwinkel [°]          | (C0-C180) / (C90-C270) - 42,4° / 39,6° |
| Schutzklasse                | II                                     |
| Schutzart                   | IP20/44                                |
| Netzspannung                | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]             | 83000                                  |
| Lx/By                       | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]    | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät               | DIM DALI (EDD)                         |

Technische Daten

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper         | Aluminium                       |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9010 (weiß)                 |
| Abdeckung              | PMMA transparent                |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                            |
| Gewicht [kg]           | 0,52                            |
| Abmessungen [mm]       | 115 x 115 x 98                  |
| Einbaudurchmesser [mm] | 108 x 108                       |

