

Produkt: BERYL NEW LED K-2 3600 PLX E 04 IP20/44 840  
Index: 19.3046.4201.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 160 x 160 x 136 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI80. Lebensdauer: 84000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 27 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Farbe des Rahmens und des Gehäuses hat einen etwas anderen Farbton als die innere Reflektorabdeckung.

Produktmerkmale

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                              |
| Familie   | BERYL NEW LED K                             |
| Type      | BERYL NEW LED K-2 3600 PLX E 04 IP20/44 840 |
| Index     | 19.3046.4201.04                             |




Technische Daten

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle                 | LED                   |
| LED-Lichtstrom [lm]         | 3907                  |
| LED-Leistung [W]            | 24                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 27                    |
| Farbtemperatur [K]          | 4000                  |
| CRI                         | 80                    |
| SDCM (LED-Quellen)          | 2                     |
| Schutzklasse                | II                    |
| Schutzart                   | IP20/44               |
| Netzspannung                | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]             | 84000                 |
| Lx/By                       | L90/B10               |
| Umgebungstemperatur [°C]    | 5 ÷ 30                |
| Betriebsgerät               | Ein/Aus (E)           |

Technische Daten

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper         | Aluminium                       |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9005 (schwarz)              |
| Abdeckung              | PLX (PMMA opal)                 |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                            |
| Gewicht [kg]           | 1,06                            |
| Abmessungen [mm]       | 160 x 160 x 136                 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 148 x 148                       |



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021