

**Produkt:** BERYL NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 840

**Index:** 19.3051.4303.33



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: Ø165 x 100 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI80. Lebensdauer: 84000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 3094 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27 W. Lichtausbeute: 115 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

## Produktmerkmale

|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | Einbauleuchten                                      |
| Familie   | BERYL NEW LED O IP20/44                             |
| Type      | BERYL NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM EDD 33 IP20/44 840 |
| Index     | 19.3051.4303.33                                     |




## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 3907                                     |
| LED-Leistung [W]                             | 24                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 3094                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 27                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 115                                      |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                     |
| CRI  | 80                                       |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 2  |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,2° / 103,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | II                                       |
| Schutzart                                    | IP20/44                                  |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 84000                                    |
| Lx/By  | L90/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                           |

## Technische Daten

|                        |  |
|------------------------|--|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage        |
| Leuchtenkörper         | Aluminium                              |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9010 (weiß)                        |
| Abdeckung              | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                   |
| Gewicht [kg]           | 0,89                                   |
| Abmessungen [mm]       | Ø165 x 100                             |
| Einbaudurchmesser [mm] | Ø140                                   |



## Lichtverteilung

