Produkt: BERYL NEW LED O-3 5400 E 33 IP20/44 840
Index: 19.3051.7101.33

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: Ø195 x 110 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 5096 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 41 W. Lichtausbeute: 124 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**BERYL NEW LED O IP20/44**
Type	**BERYL NEW LED O-3 5400 E 33 IP20/44 840**
Index	**19.3051.7101.33**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**5916**
LED-Leistung [W]	**37**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**5096**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**41**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**124**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**85**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 73,8° / 73,8°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20/44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**83000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9010 (weiß)**
Abdeckung	**transparentes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**2,02**
Abmessungen [mm]	**Ø195 x 110**
Einbaudurchmesser [mm]	**Ø165**

Lichtverteilung