

**Produkt:** EUROPANEL LED CRI95 3800 MICRO-PRM E 34 IP65 940

**Indeks:** 19.3054.0143.34



## Opis

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych lub bezpośrednio na stropie. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium. Kolor oprawy - biały. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci – IP65.

## Informacje o produkcie


|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania                             |
| Rodzina   | EUROPANEL LED CRI95 IP65                         |
| Nazwa     | EUROPANEL LED CRI95 3800 MICRO-PRM E 34 IP65 940 |
| Indeks    | 19.3054.0143.34                                  |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 3409,4                                 |
| Moc LED [W]                                  | 21                                     |
| Strumień oprawy [lm]                         | 2581                                   |
| Moc oprawy [W]                               | 23,5                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 109,8                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                   |
| CRI                                          | >95                                    |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 93° / 82,6°   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | II                                     |
| Stopień szczelności                          | IP65                                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 100000 (1) / 80000 (2)                 |
| Lx/By                                        | L70/B10 (1) / L80/B10 (2)              |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | 0,9                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy, gipsowo-kartonowy (po zastosowaniu akcesoriów) oraz nastropowo (po zastosowaniu akcesoriów) |
| Materiał              | aluminium                                                                                                                               |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)                                                                                                                        |
| Przesłona             | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)                                                                                                            |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                                                                                                    |
| Waga [kg]             | 3,61                                                                                                                                    |
| Wymiary [mm]          | 596 x 596 x 36                                                                                                                          |

Fotometria



Akcesoria

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 2C1A7392-34R                                                              |
| Nazwa   | EUROPANEL / BACKPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600 |
| Zdjęcie |                                                                           |

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Indeks  | 19.3213.0073.34                                |
| Nazwa   | BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES 34 / 600X600 |
| Zdjęcie |                                                |

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Indeks  | 19.3213.0082.34                                        |
| Nazwa   | BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES COMPACT 34 / 600X600 |
| Zdjęcie |                                                        |

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Indeks  | 19.3213.0083.34                                           |
| Nazwa   | BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES BASIC 34 / 600X600x70mm |
| Zdjęcie |                                                           |