

Produkt: X-LINE G/K LED 5500 PLX E 24 840 LINE-EP / L-1500  
Index: 19.3059.0182.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1412 x 80 x 136 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3869 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 35 W. Lichtausbeute: 111 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                                    |
| Familie   | X-LINE G/K LED LINE                               |
| Type      | X-LINE G/K LED 5500 PLX E 24 840 LINE-EP / L-1500 |
| Index     | 19.3059.0182.24                                   |



Technische Daten


|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 5805                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 31                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 3869                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 35                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 111                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP20/44                                |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage                 |
| Leuchtenkörper         | Aluminium                                       |
| Leuchtenfarbe          | eloxiertes Aluminium                            |
| Abdeckung              | PLX (PMMA opal)                                 |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                            |
| Abmessungen [mm]       | 1412 x 80 x 136                                 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 2814/4226 x 70 (zwei / drei Elemente der Linie) |

## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 0E1XLL-SLED

Type LEUCHTEN-KLAMMER

