

Produkt: TEAR M LED 2000 MEDIUM E 34 830  
Index: 19.3063.0001.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø190 x 165 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 68000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1790 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23 W. Lichtausbeute: 78 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                  |
| Familie   | TEAR M LED                      |
| Type      | TEAR M LED 2000 MEDIUM E 34 830 |
| Index     | 19.3063.0001.34                 |



Technische Daten

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 2335                                 |
| LED-Leistung [W]                             | 18                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 1790                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 23                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 78                                   |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                 |
| CRI                                          | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 2                                    |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 60° / 58,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG1                                  |
| Schutzklasse                                 | I                                    |
| Schutzart                                    | IP20                                 |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]                              | 68000                                |
| Lx/By                                        | L90/B10                              |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                          |

Technische Daten



|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper         | Aluminium                       |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9016 (weiß)                 |
| Abdeckung              | transparentes Glas              |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                            |
| Gewicht [kg]           | 1,6                             |
| Abmessungen [mm]       | Ø190 x 165                      |
| Einbaudurchmesser [mm] | Ø175                            |

Lichtverteilung

