

**Produkt:** TEAR M LED 5000 NARROW E 34 830**Index:** 19.3063.0021.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø190 x 165 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 4579 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Lichtausbeute: 109 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | <b>Einbauleuchten</b>                  |
| Familie   | <b>TEAR M LED</b>                      |
| Type      | <b>TEAR M LED 5000 NARROW E 34 830</b> |
| Index     | <b>19.3063.0021.34</b>                 |



## Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | <b>5530</b>                                   |
| LED-Leistung [W]                             | <b>37</b>                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | <b>4579</b>                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | <b>42</b>                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | <b>109</b>                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | <b>3000</b>                                   |
| CRI  | <b>&gt;80</b>                                 |
| SDCM (LED-Quellen)                           | <b>2</b>                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 32,6° / 32,6°</b> |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | <b>RG1</b>                                    |
| Schutzklasse                                 | <b>I</b>                                      |
| Schutzart                                    | <b>IP20</b>                                   |
| Netzspannung                                 | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                  |
| Lebensdauer [h]                              | <b>83000</b>                                  |
| Lx/By  | <b>L90/B10</b>                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | <b>5 ÷ 30</b>                                 |
| Betriebsgerät                                | <b>Ein/Aus (E)</b>                            |

## Technische Daten



|                        |  |
|------------------------|--|
| Montageart             | <b>Einbauleuchte für Deckenmontage</b> |
| Leuchtenkörper         | <b>Aluminium</b>                       |
| Leuchtenfarbe          | <b>RAL 9016 (weiß)</b>                 |
| Abdeckung              | <b>transparentes Glas</b>              |
| Stoßfestigkeitsgrad    | <b>IK04</b>                            |
| Gewicht [kg]           | <b>1,69</b>                            |
| Abmessungen [mm]       | <b>Ø190 x 165</b>                      |
| Einbaudurchmesser [mm] | <b>Ø175</b>                            |

## Lichtverteilung

