

Produkt: LUMBO 2500 40° EDD 63 840 3F

Index: 19.3065.0010.63



Beschreibung

Montage: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9003 (weiß). Abmessungen: Ø120 x 148 mm. Abdeckung: keiner. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 45000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1991 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21 W. Lichtausbeute: 95 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Strahler	
Familie	LUMBO LED	
Туре	LUMBO 2500 40° EDD 63 840 3F	
Index	19.3065.0010.63	














Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2521
LED-Leistung [W]	18
Leuchtenlichtstrom [lm]	1991
Gesamtleistungsaufnahme [W]	21
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	95
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 35,2° / 34,6°
Schutzklasse	1
Schutzart	IP20
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	45000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

Technische Daten



Montageart	Schienenstrahler
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9003 (weiß)
Abdeckung	keiner
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	Ø120 x 148



Lichtverteilung

