

Produkt: LUMBO 3700 15° E 04 840 3F  
Index: 19.3065.0013.04



Beschreibung

Montage: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø120 x 148 mm. Abdeckung: keiner. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 2841 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 101 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.


Produktmerkmale

|                                                                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kategorie                                                                                                               | Strahler                   |
| Familie                                                                                                                 | LUMBO LED                  |
| Type                                                                                                                    | LUMBO 3700 15° E 04 840 3F |
| Index                                                                                                                   | 19.3065.0013.04            |
| <div><div>CE</div><div>LED</div><div>E</div><div></div><div>IP20</div><div>IK04</div><div>Indoor</div><div></div></div> |                            |

Technische Daten

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 3731                               |
| LED-Leistung [W]              | 25                                 |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2841                               |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 28                                 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 101                                |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                               |
| CRI                           | >80                                |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                  |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 12° / 12° |
| Schutzklasse                  | I                                  |
| Schutzart                     | IP20                               |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz              |
| Lebensdauer [h]               | 54000                              |
| Lx/By                         | L70/B10                            |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -20 ÷ 35                           |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                        |

Technische Daten



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Schienenstrahler   |
| Leuchtenkörper      | Aluminium          |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung           | keiner             |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Abmessungen [mm]    | Ø120 x 148         |

Lichtverteilung

