

Produkt: LUXCAN C 3700 60° E 63 930 3F  
Index: 19.3066.0067.63



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9003 (weiß). Abmessungen: Ø85 x 205 mm. Abdeckung: keiner. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI92. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2616 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 93 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Kategorie | Strahler                      |
| Familie   | LUXCAN C                      |
| Type      | LUXCAN C 3700 60° E 63 930 3F |
| Index     | 19.3066.0067.63               |



Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 3007                                   |
| LED-Leistung [W]              | 25                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2616                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 28                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 93                                     |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                   |
| CRI                           | 92                                     |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 55,4° / 55,6° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 50000                                  |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -20 ÷ 35                               |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Montageart          | Schienenstrahler |
| Leuchtenkörper      | Aluminium        |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9003 (weiß)  |
| Abdeckung           | keiner           |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04             |
| Abmessungen [mm]    | Ø85 x 205        |

## Lichtverteilung

