

Produkt: LUXCAN C 1800 40° EDD 04 940 3F
Index: 19.3066.0016.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø85 x 205 mm. Abdeckung: keiner. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI92. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1333 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 95 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Strahler
Familie	LUXCAN C
Type	LUXCAN C 1800 40° EDD 04 940 3F
Index	19.3066.0016.04



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1547
LED-Leistung [W]	12
Leuchtenlichtstrom [lm]	1333
Gesamtleistungsaufnahme [W]	14
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	95
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	92
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 38,2° / 38,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

Technische Daten



Montageart	Schienenstrahler
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	keiner
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	Ø85 x 205

Lichtverteilung

