

Produkt: LUXCAN R 3700 60° EDD 21 840 3F  
Index: 19.3067.0018.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: Ø108 x 210 mm. Abdeckung: keiner. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI82. Lebensdauer: 54000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 2987 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 107 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Kategorie | Strahler                        |
| Familie   | LUXCAN R                        |
| Type      | LUXCAN R 3700 60° EDD 21 840 3F |
| Index     | 19.3067.0018.21                 |



Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 3731                                   |
| LED-Leistung [W]              | 25                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2987                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 28                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 107                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | 82                                     |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 56,2° / 53,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 54000                                  |
| Lx/By                         | L70/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -20 ÷ 35                               |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                         |

Technische Daten



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Montageart          | Schienenstrahler |
| Leuchtenkörper      | Aluminium        |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau)  |
| Abdeckung           | keiner           |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04             |
| Abmessungen [mm]    | Ø108 x 210       |

## Lichtverteilung

