

Produkt: TEAR LED 3000 NARROW E 34 SURFACE BASE 830  
Index: 19.3069.0013.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an der Decke mit Hilfe von Deckensockels. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø130 x 275 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 84000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 3030 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 108 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Kategorie | Strahler                                   |
| Familie   | TEAR LED SURFACE BASE                      |
| Type      | TEAR LED 3000 NARROW E 34 SURFACE BASE 830 |
| Index     | 19.3069.0013.34                            |



Technische Daten

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 3660                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 24                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 3030                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 28                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 108                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 2                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 32,6° / 32,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG1                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP20                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 84000                                  |
| Lx/By                                        | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Montageart          | an der Decke mit Hilfe von Deckensockels |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                          |
| Abdeckung           | transparentes Glas                       |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                     |
| Gewicht [kg]        | 1,88                                     |
| Abmessungen [mm]    | Ø130 x 275                               |

Lichtverteilung

