**Produkt:** TEAR LED 3000 NARROW EDD 04 SURFACE BASE 830
**Index:** 19.3069.0015.04

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an der Decke mit Hilfe von Deckensockels. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø130 x 275 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 84000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 3030 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 108 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Strahler** |
| Familie | **TEAR LED SURFACE BASE** |
| Type | **TEAR LED 3000 NARROW EDD 04 SURFACE BASE 830** |
| Index | **19.3069.0015.04** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **3660** |
| LED-Leistung [W] | **24** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **3030** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **28** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **108** |
| Farbtemperatur [K] | **3000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **2** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 32,6° / 32,6°** |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | **RG1** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP20** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **84000** |
| Lx/By | **L90/B10** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **5 ÷ 30** |
| Betriebsgerät | **DIM DALI (EDD)** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Montageart | **an der Decke mit Hilfe von Deckensockels** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **RAL 9005 (schwarz)** |
| Abdeckung | **transparentes Glas** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK04** |
| Abmessungen [mm] | **Ø130 x 275** |



## Lichtverteilung