

**Produkt:** AMETYST 500 LED 2700 PC E IP65 840**Index:** 19.3070.0002.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø430 x 140 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 1943 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21 W. Lichtausbeute: 93 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale



|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                      |
| Familie   | AMETYST 500 LED                    |
| Type      | AMETYST 500 LED 2700 PC E IP65 840 |
| Index     | 19.3070.0002.34                    |



## Technische Daten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 2870                                     |
| LED-Leistung [W]              | 17                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1943                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 21                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 93                                       |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3  |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 115,8° / 114,6° |
| Schutzklasse                  | I  |
| Schutzart                     | IP65                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                    |
| Lx/By                         | L70/B50                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -20 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |

## Technische Daten



|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Montageart          | Deckenmontage oder Wandmontage    |
| Leuchtenkörper      | Polycarbonat                      |
| Leuchtenfarbe       | weiß                              |
| Abdeckung           | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10                              |
| Gewicht [kg]        | 2,55                              |
| Abmessungen [mm]    | Ø430 x 140                        |

## Lichtverteilung

