

Produkt: BERYL SURFACE NEW LED K-1/L2 1800 PLX E 34 IP20/44 830  
Index: 19.3075.0009.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 251 x 130 x 155 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 29 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Farbe des Rahmens und des Gehäuses hat einen etwas anderen Farbton als die innere Reflektorabdeckung.

Produktmerkmale


|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                          |
| Familie   | BERYL SURFACE NEW LED K/L2                             |
| Type      | BERYL SURFACE NEW LED K-1/L2 1800 PLX E 34 IP20/44 830 |
| Index     | 19.3075.0009.34                                        |



Technische Daten

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                 | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]         | 3520                                   |
| LED-Leistung [W]            | 26                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 29                                     |
| Farbtemperatur [K]          | 3000                                   |
| CRI                         | 85                                     |
| SDCM (LED-Quellen)          | 2                                      |
| Abstrahlwinkel [°]          | (C0-C180) / (C90-C270) - 80,8° / 83,8° |
| Schutzklasse                | II                                     |
| Schutzart                   | IP20/44                                |
| Netzspannung                | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]             | 83000                                  |
| Lx/By                       | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]    | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät               | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper      | Aluminium          |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)    |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Abmessungen [mm]    | 251 x 130 x 155    |