

Produkt: BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 EDD 34 830  
Index: 19.3078.0040.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø215 x 166 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 2348 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 20 W. Lichtausbeute: 117 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                             |
| Familie   | BERYL SURFACE NEW LED O                   |
| Type      | BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 EDD 34 830 |
| Index     | 19.3078.0040.34                           |



Technische Daten

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 2726                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 17                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 2348                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 20                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 117                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                   |
| CRI                                          | 80                                     |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 2                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 73,8° / 73,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | II                                     |
| Schutzart                                    | IP20                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 83000                                  |
| Lx/By                                        | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                         |

Technische Daten



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper      | Aluminium          |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)    |
| Abdeckung           | transparentes Glas |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Gewicht [kg]        | 2,52               |
| Abmessungen [mm]    | Ø215 x 166         |

## Lichtverteilung

