

Produkt: BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 EDD 34 830  
Index: 19.3078.0003.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø135 x 136 mm. Abdeckung: PMMA transparent. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 851 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 8 W. Lichtausbeute: 106 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                             |
| Familie   | BERYL SURFACE NEW LED O                   |
| Type      | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 EDD 34 830 |
| Index     | 19.3078.0003.34                           |




Technische Daten

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 974                                    |
| LED-Leistung [W]                             | 7                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 851                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 8                                      |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 106                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                   |
| CRI                                          | 85                                     |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 2                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 38,2° / 38,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | II                                     |
| Schutzart                                    | IP20                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 83000                                  |
| Lx/By                                        | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                         |

Technische Daten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper      | Aluminium          |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)    |
| Abdeckung           | PMMA transparent   |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Gewicht [kg]        | 0,95               |
| Abmessungen [mm]    | Ø135 x 136         |



Lichtverteilung

