Produkt: BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM EDD IP44 34 840
Index: 19.3079.0008.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø149 x 151 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 770 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 8 W. Lichtausbeute: 96 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**BERYL SURFACE NEW LED O IP44**
Type	**BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM EDD IP44 34 840**
Index	**19.3079.0008.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**1003**
LED-Leistung [W]	**7**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**770**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**8**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**96**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**85**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 85,6° / 89,8°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**83000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**0,98**
Abmessungen [mm]	**Ø149 x 151**

Lichtverteilung