

**Produkt:** MATRIX LED UP&DOWN 2600/5200 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EL / Z1,6 L-1200

**Index:** 19.3086.0007.21



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 1245 x 160 x 62 mm. Abdeckung: PLX/Micro-PRM (PMMA opal/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6110 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 51 W. Lichtausbeute: 120 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Anbauleuchten</b>
Familie	<b>MATRIX LED UP&amp;DOWN LINE</b>
Type	<b>MATRIX LED UP&amp;DOWN 2600/5200 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EL / Z1,6 L-1200</b>
Index	<b>19.3086.0007.21</b>



## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>8520</b>
LED-Leistung [W]	<b>46</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>6110</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>51</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>120</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP20</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>100000 (1) / 147000 (2)</b>
Lx/By	<b>L80/B10 (1) / L70/B50 (2)</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>

## Technische Daten



Montageart	<b>Deckenanbau- oder Pendelleuchte</b>
Leuchtenkörper	<b>Stahlblech</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)</b>
Abdeckung	<b>PLX/Micro-PRM (PMMA opal/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK04</b>
Gewicht [kg]	<b>4,6</b>
Abmessungen [mm]	<b>1245 x 160 x 62</b>


## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 6E1-500KW211P-3Y

Type SUSPENSION NEW TYPE-G 21  
LENGHT 1.5M WIRE 3X 1-POINT  
TYPE-Y



Index 6E1-500KW211P-BY

Type SUSPENSION NEW TYPE-H 21  
LENGHT 1.5M WITHOUT WIRE 1-  
POINT TYPE-Y

