

Produkt: MATRIX LED UP&DOWN 2600/5200 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EP / Z1,6 L-1200

Index: 19.3086.0008.21



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen:  $1245\times160\times62$  mm. Abdeckung: PLX/Micro-PRM (PMMA opal/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000~(1)~/~147000~(2)~h~L80/B10~(1)~/~L70/B50~(2). Leuchtenlichtstrom: 6110~lm. Gesamtleistungsaufnahme: 51~W. Lichtausbeute: 120~lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich:  $5~\div~30^\circ$  C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

#### **Produktmerkmale**

Kategorie Anbauleuchten

Familie MATRIX LED UP&DOWN LINE

Type MATRIX LED UP&DOWN 2600/5200 PLX/MICRO-PRM E 21 840
LINE-EP / Z1,6 L-1200

Index 19.3086.0008.21
















#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	8520
LED-Leistung [W]	46
Leuchtenlichtstrom [lm]	6110
Gesamtleistungsaufnahme [W]	51
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	120
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)


#### **Technische Daten**



Montageart	Deckenanbau- oder Pendelleuchte
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	PLX/Micro-PRM (PMMA opal/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	4,6
Abmessungen [mm]	1245 x 160 x 62



# Lichtverteilung



### Zubehör

Index 6E1-500KW211P-3Y

Type SUSPENSION NEW TYPE-G 21
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT TYPE-Y



Index 6E1-500KW211P-BY

Type SUSPENSION NEW TYPE-H 21
LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1POINT TYPE-Y

