Produkt: PLAFOND ROUND LED 2500 PC E MWS IP54 840 EDRE24/WS/4000
Index: 19.3092.0006.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø280 x 63 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L90. Leuchtenlichtstrom: 1960 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 70 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 40° C. Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: II. Das Produkt ist mit einem Mikrowellen-Sensor ausgestattet.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**PLAFOND ROUND LED**
Type	**PLAFOND ROUND LED 2500 PC E MWS IP54 840 EDRE24/WS/4000**
Index	**19.3092.0006.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2945**
LED-Leistung [W]	**26**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1960**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**28**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**70**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 117,8° / 117,8°**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP54**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**54000**
Lx/By	**L90**
Umgebungstemperatur [°C]	**0 ÷ 40**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Polycarbonat**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**PC (opaleszierendes Polycarbonat)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK10**
Abmessungen [mm]	**Ø280 x 63**

Lichtverteilung