

Produkt: RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750 PLX E IP44 34 840 / 600X300**Index:** 19.3097.0006.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 620 x 365 x 56 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2820 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 29 W. Lichtausbeute: 97 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	RUBIN LOOK LED SMOOTH
Type	RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750 PLX E IP44 34 840 / 600X300
Index	19.3097.0006.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3750
LED-Leistung [W]	24
Leuchtenlichtstrom [lm]	2820
Gesamtleistungsaufnahme [W]	29
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	97
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	4,35
Abmessungen [mm]	620 x 365 x 56

Lichtverteilung



Zubehör


Index 6E1-500KW34K-3Y

Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34
 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
 TYPE-Y



Index 6E1-500KW341P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34
 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index 6E1-8670-B-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
 LENGHT-1,5 METER WITHOUT
 WIRE 1-POINT

