

Produkt: RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750 PLX EDD IP44 34 830 / 600X300

Index: 19.3097.0007.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: $620 \times 365 \times 56$ mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2820 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 29 W. Lichtausbeute: 97 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^{\circ}$ C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie Anbauleuchten

Familie RUBIN LOOK LED SMOOTH

Type RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750 PLX EDD IP44 34 830 / 600X300

Index 19.3097.0007.34
















Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3750
LED-Leistung [W]	24
Leuchtenlichtstrom [lm]	2820
Gesamtleistungsaufnahme [W]	29
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	97
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Schutzklasse	1
Schutzart	IP44
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)


Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	4,45
Abmessungen [mm]	620 x 365 x 56




Lichtverteilung



Zubehör


Index 6E1-500KW34K-5Y

Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET
TYPE-Y



Index 6E1-500KW341P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index 6E1-8670-B-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

