

Produkt: RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX E IP44 21 840 / 1200X300
Index: 19.3097.0019.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 1140 x 368 x 56 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5641 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 58 W. Lichtausbeute: 97 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	RUBIN LOOK LED SMOOTH
Type	RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX E IP44 21 840 / 1200X300
Index	19.3097.0019.21



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	7500
LED-Leistung [W]	49
Leuchtenlichtstrom [lm]	5641
Gesamtleistungsaufnahme [W]	58
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	97
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1140 x 368 x 56

Lichtverteilung



Zubehör

Index 6E1-500KW21K-3Y
Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 21
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
TYPE-Y



Index 6E1-500KWAN1P-3
Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index 6E1-8670-B-1,5
Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

