

Produkt: X-LINE LED 3900 MICRO-PRM EDD 24 840 LINE-1S / CONNECTOR TYPE-TC 600/600/600
Index: 19.3105.0012.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1126/593 x 60 x71 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3208 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Lichtausbeute: 123 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE LED CONNECTOR T
Type	X-LINE LED 3900 MICRO-PRM EDD 24 840 LINE-1S / CONNECTOR TYPE-TC 600/600/600
Index	19.3105.0012.24




Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4260
LED-Leistung [W]	23
Leuchtenlichtstrom [lm]	3208
Gesamtleistungsaufnahme [W]	26
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	123
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 82,8° / 97,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

Technische Daten

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1126/593 x 60 x71



Lichtverteilung




Zubehör

Index

6E1-500KWAN1P-5

Type

SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index

6E1-500KWAN1P-B

Type

SUSPENSION NEW TYPE-B 24
LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-
POINT




Index

6E1-8670-B-1,5

Type

SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT




Index

6E1-9875-4-1,5-5X

Type

SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT




Index

6E1-9875-3-1,5

Type

SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT



Index

0E1XLL-SLED

Type

LEUCHTEN-KLAMMER

