

Produkt: X-LINE SLIM SURFACE LED 13200 PC E 24 840 LINE-S / L-3395MM  
Index: 19.3112.0050.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 3395 x 48 x 70 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8938 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 83 W. Lichtausbeute: 108 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Stromanschluss erfolgt nur über eine mit EL gekennzeichnete Leuchte.


Produktmerkmale

|                                                                                                                         |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kategorie                                                                                                               | Anbauleuchten                                               |
| Familie                                                                                                                 | X-LINE SLIM SURFACE LED LINE                                |
| Type                                                                                                                    | X-LINE SLIM SURFACE LED 13200 PC E 24 840 LINE-S / L-3395MM |
| Index                                                                                                                   | 19.3112.0050.24                                             |
| <div><div>CE</div><div>LED</div><div>E</div><div></div><div>IP40</div><div>IK04</div><div>Indoor</div><div></div></div> |                                                             |

Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 13932                                  |
| LED-Leistung [W]              | 75                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 8938                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 83                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 108                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP40                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                  |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                         |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium              |
| Abdeckung           | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                              |
| Abmessungen [mm]    | 3395 x 48 x 70                    |

## Lichtverteilung

