

**Produkt:** ATENA LED 20000 SH NARROW E IP65 840**Index:** 19.3122.0026.00

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau, metallisch, feine Struktur. Abmessungen: Ø422 x 253 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 21198 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 165 W. Lichtausbeute: 128 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Kategorie | Industrieleuchten                    |
| Familie   | ATENA LED                            |
| Type      | ATENA LED 20000 SH NARROW E IP65 840 |
| Index     | 19.3122.0026.00                      |





## Technische Daten


|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 23664                                |
| LED-Leistung [W]                             | 147                                  |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 21198                                |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 165                                  |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 128                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                 |
| CRI  | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                    |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 44° / 44,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                  |
| Schutzklasse                                 | I                                    |
| Schutzart                                    | IP65                                 |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]                              | 83000                                |
| Lx/By  | L90/B10                              |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -25 ÷ 40                             |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                          |

## Technische Daten

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montageart          | Deckenanbau- oder Pendelleuchte  |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                        |
| Leuchtenfarbe       | grau, metallisch, feine Struktur |
| Abdeckung           | SH (gehärtetes Glas)             |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                             |
| Gewicht [kg]        | 10,1                             |
| Abmessungen [mm]    | Ø422 x 253                       |



## Lichtverteilung



## Zubehör

Index OD4ATL-KR21

Type ATENA LED GITTER

