

Produkt: ATENA LED INDUSTRY 16000 SHM E IP65 850 5Y / HT45
Index: 19.3123.0002.00



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau, metallisch, feine Struktur. Abmessungen: Ø457 x 288 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 5000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 12079 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 102 W. Lichtausbeute: 118 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 45° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Industrielleuchten
Familie	ATENA LED INDUSTRY
Type	ATENA LED INDUSTRY 16000 SHM E IP65 850 5Y / HT45
Index	19.3123.0002.00




Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	15008
LED-Leistung [W]	91
Leuchtenlichtstrom [lm]	12079
Gesamtleistungsaufnahme [W]	102
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	118
Farbtemperatur [K]	5000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	2
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	83000
Lx/By	L90/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 45
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

Montageart	Deckenanbau- oder Pendelleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	grau, metallisch, feine Struktur
Abdeckung	SHM (gehärtetes mattes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Abmessungen [mm]	Ø457 x 288



Lichtverteilung



Zubehör

Index 0D4ATL-KR21

Type ATENA LED GITTER

